

Камеры климатические

Камеры климатические стандартные ATT Umweltsimulation (Германия)



Предлагаем Вам стандартную линейку камер от компании ATT Umweltsimulation GmbH. Модельный ряд стандартных климатических камер представлен диапазоном температур от -75 °С до +180 °С, объемом от 250 до 1500 литров. Диапазон проведения испытаний на влажность от 10 до 98 % RH. Средняя скорость нагрева и охлаждения варьируется от 1,5 до 15 °С/мин, в зависимости от целей проводимых испытаний.

Стандартная комплектация:

- электромагнитный замок на двери;
- смотровое окно для просмотра 450 x 500 мм;
- технологические отверстия 80 мм и 150 мм с заглушкой на левой и правой стенке камеры соответственно;
- внутреннее освещение;
- воздушное охлаждение;
- интерфейсы: RS-232, Ethernet.



Основные характеристики.

Наименование серии	TCC	TCC	TCC	TCC	
Объем, литров	337	553	1 076	1 439	
Диапазон температур	-75 °С ... +180 °С				
Скорость нагрева (от -75 °С до +180 °С)	4,5 °С/мин			3,5 °С/мин	
Скорость охлаждения (от +180 °С до -75 °С)	2,3 °С/мин;	4 °С/мин;	2,3 °С/мин;	2 °С/мин;	
Нестабильность температуры	±0,1 ... ±0,3 °С				
Диапазон влажности	10 ... 98 % RH				
Температурный диапазон для испытания влажности	+10 °С ... +95 °С				
Нестабильность по влажности	±1 ... +3 % RH				
Максимальная теплокомпенсация (при T = +25 °С)	1500	300			
Внутренние размеры, мм	Ширина	601	850	1 000	1 000
	Глубина	810	730	1 130	1 510
	Высота	694	892	953	953
Внешние размеры, мм	Ширина	919	1 124	1 278	1 278
	Глубина	1 786	1 768	2 222	2 600
	Высота	1 765	2 049	2 111	2 111
Потребляемая мощность, кВт	8	13	15	15	
Потребляемый ток, А	13	25	28	28	
Вес, кг	720	990	1 170	1 500	
Уровень шума, дБ	60	63	63	63	
Электроподключение	380 В, 10 % / 50 Гц / Ф+Н+З				