

Анализатор спектра и сигналов R&S®FSV

R&S®FSV

Диапазон частот от 10 Гц
до 3,6 / 7 / 13,6 / 30 / 40 ГГц

Анализ сигналов

с максимальной точностью



Утвержденный тип
средств измерений

Краткое описание

R&S®FSV – самый быстрый и наиболее универсальный анализатор спектра и сигналов, предназначенный для требовательных и бережливых пользователей, занятых разработкой, производством, установкой и обслуживанием радиотехнических систем.

В сфере разработки R&S®FSV превосходит другие анализаторы, благодаря высоким радиочастотным характеристикам, непревзойденной в своем классе полосе анализа 40 МГц и широкому диапазону приложений анализа для различных методов аналоговой модуляции, а также для стандартов беспроводной и широкополосной связи.

R&S®FSV в пять раз быстрее аналоговых анализаторов и предлагает процедуры измерения, оптимизированные по скорости и объему передаваемых данных, что является неоценимым преимуществом в условиях промышленного производства.

Облегчающий работу сенсорный экран, небольшие размеры, малый вес и непосредственная поддержка датчиков мощности делают R&S®FSV лучшим прибором для выполнения пуско-наладочных и сервисных работ.

Основные свойства

- ▮ Диапазон частот до 3,6/7/13,6/30/40 ГГц
- ▮ Полоса анализа сигнала 40 МГц
- ▮ Погрешность уровня 0,4 дБ в диапазоне до 7 ГГц
- ▮ Функции анализа GSM/EDGE, WCDMA/ HSPA, LTE, WiMAX, WLAN и аналоговых методов модуляции
- ▮ Поддержка датчиков мощности семейства R&S®NRP с расширенным набором функций измерения мощности
- ▮ Простая модернизация путем установки опций
- ▮ Фазовый шум -110 дБн/Гц при отстройке от несущей 10 кГц
- ▮ Точка пересечения по интермодуляционным составляющим 3 порядка (TOI) +15 дБмВт



2

- ▮ Средний уровень собственных шумов (DANL) в полосе 1 Гц:
 - 155 дБмВт на 1 ГГц,
 - 147 дБмВт на 30 ГГц,
 - 139 дБмВт на 40 ГГц
- ▮ Съёмный жесткий диск для работы в условиях повышенной секретности

Характерные особенности

Готов к работе с сегодняшними и завтрашними стандартами

- ▮ Полностью цифровая обработка сигнала обеспечивает высокую точность и превосходную воспроизводимость измерений
- ▮ Полоса анализа сигнала 40 МГц, самая широкая в этом классе приборов, пригодна для всех профилей WiMAX и WLAN 802.11n
- ▮ Самый большой в этом классе объем памяти I/Q для записи сигнальных последовательностей

Малые затраты на тестирование и высокая производительность

- ▮ До пяти раз быстрее других анализаторов сигнала
- ▮ Специальные процедуры тестирования для производства
- ▮ Эффективные функции дистанционного управления

Широкий набор функций и превосходные характеристики для лабораторного применения

- ▮ Выдающиеся радиочастотные характеристики для анализаторов среднего класса
- ▮ Непревзойденная точность измерения уровня в диапазоне до 7 ГГц
- ▮ Функции измерения мощности для анализа цифровых систем связи
- ▮ Гибкие функции маркеров и обработки кривых

Простое, интуитивно понятное управление

Простой переход к следующему поколению анализаторов
Малые эксплуатационные расходы

Общий векторный анализ сигналов

Опция FSV-K70 позволяет демодулировать сигналы с цифровой модуляцией в форматах до 64 QAM и до 8 PSK, скоростью передаваемых данных до 32 Мб/с, буфер анализа составляет до 50000 символов. В опции реализован принципиально новый алгоритм поиска пакетов импульсов и последовательностей, что упрощает настройки, увеличивает скорость анализа и позволяет анализировать сигналы даже с малым отношением сигнал/шум. Графический интерфейс реализован в виде последовательной блок-схемы. Вывод до 4 окон измерения позволяет одновременно измерять амплитуду, фазу, диаграмму созвездий, глазковую диаграмму, вектор ошибки, декодировать битовый поток и т. д. Планируется добавление декодирования новых схем модуляции, поддержка автоматического декодирования распространенных цифровых стандартов связи, автоматическое измерение скорости передаваемых данных и их анализ при загрузке из файла.

Анализ искажений сигнала

Уникальное программное обеспечение R&S®FS-K130PC для измерения искажений, вносимых усилителями мощности, смесителями и другими широкополосными компонентами линии передачи, а также их последующего моделирования и линеаризации. По результатам измерения ПО производит расчет коэффициентов модели устройства, а также предскажений во входном сигнале, которые необходимо внести, чтобы устройство обеспечивало «линейный» режим работы. Внесение предскажений, например, является эффективным путем для достижения наибольшей выходной мощности усилителей без увеличения мощности потребления. ПО R&S®FS-K130PC наряду с полиномиальными методами расчета, использует более сложные алгоритмы типа Вольтерра, что позволяет характеризовать усилители мощности с эффектом запоминания.

Опция измерений ЭМП для анализаторов спектра FSV и FSVR

Программная опция FSV-K54 обеспечивает проведение предварительных испытаний продукции на ЭМС и соответствует требованиям CISPR 16-1-1. Опция предлагает ЭМС-фильтры полос пропускания, детекторы (пиковый, средний, квазипиковый, среднеквадратический), предельные линии, ввод калибровочных коэффициентов для подключаемых аксессуаров (антенн, эквивалентов сети и т.д) и автоматизирует процесс измерений.

Краткие технические характеристики

	R&S®FSV3	R&S®FSV7	R&S®FSV13	R&S®FSV30	R&S®FSV40
Диапазон частот	от 10 Гц до 3,6 ГГц	от 10 Гц до 7 ГГц	от 10 Гц до 13,6 ГГц	от 10 Гц до 30 ГГц	от 10 Гц до 40 ГГц
Точность воспроизведения частоты	1×10^{-6}				
С дополнительным термостатированным кварцевым генератором R&S®FSV-B4	1×10^{-7}				
Полоса разрешения					
стандартная развертка	от 1 Гц до 10 МГц				
стандартная развертка (нулевая полоса обзора)	от 1 Гц до 10 МГц, 20 МГц, 28 МГц, 40 МГц (опция)				
БПФ-развертка	от 1 Гц до 300 кГц				
канальный фильтр	от 100 Гц до 5 МГц				
фильтр электромагнитных помех	200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц				
Полоса видеофильтра	от 1 Гц до 10 МГц, 20 МГц, 28 МГц, 40 МГц				
Полоса анализа сигнала	28 МГц (40 МГц с опцией R&S®FSV-B70) 10 МГц для R&S®FSV-40 (модель .39)				
Средний уровень собственных шумов (DANL)					
DANL (полоса 1 Гц)					
1 Гц	-152 дБмВт, -155 дБмВт (тип.)				
3 ГГц	-150 дБмВт, -153 дБмВт (тип.)				
7 ГГц	-146 дБмВт, -149 дБмВт (тип.)				
13 ГГц	-148 дБмВт, -151 дБмВт (тип.)				
30 ГГц	-144 дБмВт, -147 дБмВт (тип.)				
40 ГГц	-136 дБмВт, -139 дБмВт (тип.)				
DANL с предусилителем, опция R&S®FSV-B22					
1 Гц	-162 дБмВт, -165 дБмВт (тип.)				
3 ГГц	-160 дБмВт, -163 дБмВт (тип.)				
7 ГГц	-156 дБмВт, -159 дБмВт (тип.)				
Точка TOI					
$f < 3,6$ ГГц	+13 дБмВт, +16 дБмВт (тип.)				
от 3,6 ГГц до 30 ГГц	+15 дБмВт, +18 дБмВт (тип.)				
Динамический диапазон WCDMA ACLR					
без компенсации шума	70 дБ				
с компенсацией шума	73 дБ				
Фазовый шум					
Частота несущей 1 ГГц					
отстройка от несущей 10 кГц	-106 дБн (1 Гц), -110 дБн (1 Гц) (тип.)				
отстройка от несущей 100 кГц	-115 дБн (1 Гц)				
отстройка от несущей 1 МГц	-134 дБн (1 Гц)				
Общая погрешность измерений					
3,6 ГГц	0,29 дБ				
7 ГГц	0,39 дБ				

Информация для заказа

Наименование	Тип устройства	Код заказа
Анализатор сигналов от 10 Гц до 3,6 ГГц	R&S®FSV3	1307.9002.03
Анализатор сигналов от 10 Гц до 7 ГГц	R&S®FSV7	1307.9002.07
Анализатор сигналов от 10 Гц до 13,6 ГГц	R&S®FSV13	1307.9002.13
Анализатор сигналов от 10 Гц до 30 ГГц	R&S®FSV30	1307.9002.30
Анализатор сигналов от 10 Гц до 40 ГГц	R&S®FSV40	1307.9002.40
Анализатор сигналов от 10 Гц до 40 ГГц	R&S®FSV40	1307.9002.39
Аппаратные опции		
Корпус повышенной прочности	R&S®FSV-B1	1310.9500.02
Аудиомодулятор AM/ЧМ	R&S®FSV-B3	1310.9516.02
Термостатированный кварцевый генератор, прецизионная опорная частота	R&S®FSV-B4	1310.9522.02
Термостатированный кварцевый генератор, с повышенной стабильностью	R&S®FSV-B4	1310.9522.03
Дополнительные интерфейсы (выход ПЧ/видео/ AM/ЧМ, порт AUX, синхровыход, 2 доп. порта USB)	R&S®FSV-B5	1310.9539.02
Следящий генератор от 100 кГц до 3,6 ГГц/ 7 ГГц	R&S®FSV-B9	1310.9545.02
Управление внешним генератором	R&S®FSV-B10	1310.9551.02
Интерфейс цифровых сигналов модуляции	R&S®FSV-B17	1310.9568.02
Съемный полупроводниковый накопитель	R&S®FSV-B18	1310.9597.03
Запасной жесткий диск (съемный жесткий диск)	R&S®FSV-B19	1310.9574.02
LO/IF входы для внешних смесителей	R&S®FSV-B21	1310.9597.02
Предусилитель, от 9 кГц до 3,6/7 ГГц	R&S®FSV-B22	1310.9600.02
Предусилитель, от 9 кГц до 13,6 ГГц	R&S®FSV-B24	1310.9616.13
Предусилитель, от 9 кГц до 30 ГГц	R&S®FSV-B24	1310.9616.30
Предусилитель, от 9 кГц до 40 ГГц	R&S®FSV-B24	1310.9616.40
Электронный аттенюатор с шагом настройки 1 дБ	R&S®FSV-B25	1310.9622.02
Расширение частотного диапазона до 10 Гц	R&S®FSV-B29	1310.9639.02
Расширение полосы анализа до 40 МГц Недоступно для R&S®FSV40, 1307.9002K39	R&S®FSV-B70	1310.9645.02
Программные опции		
Анализ аналоговой модуляции AM/ЧМ/ФМ	R&S®FSV-K7	1310.8103.02
Добавление к опции аналоговой демодуляции FSV-K7 – анализ ЧМ стерео сигналов	R&S®FSV-K7S	1310.8126.02
Анализ сигналов Bluetooth®/EDR	R&S®FSV-K8	1301.8155.02
Измерение мощности с помощью датчиков R&S®NRP	R&S®FSV-K9	1310.8203.02
Анализ сигналов GSM/EDGE/EDGE evo	R&S®FSV-K10	1310.8055.02
Измерение спектрограмм	R&S®FSV-K14	1310.8255.02
Измерение коэффициента шума и усиления	R&S®FSV-K30	1310.8355.02

Наименование	Тип устройства	Код заказа
Измерение фазовых шумов	R&S®FSV-K40	1310.8403.02
Измерения электромагнитных помех	R&S®FSV-K54	1310.0425.02
Общий векторный анализ сигналов	R&S®FSV-K70	1310.8455.02
Анализ сигналов базовых станций 3GPP (DL), включая HSDPA и HSDPA+	R&S®FSV-K72	1310.8503.02
Анализ сигналов абонентских устройств 3GPP (UL), включая HSUPA	R&S®FSV-K73	1310.8555.02
Измерение сигналов BC 3GPP TD-SCDMA	R&S®FSV-K76	1310.8603.02
Измерение сигналов аб. устройств TD-SCDMA	R&S®FSV-K77	1310.8655.02
Анализ сигналов базовых станций cdma2000	R&S®FSV-K82	1310.8703.02
Анализ сигналов абонентских устройств cdma2000	R&S®FSV-K83	1310.8755.02
Анализ сигналов базовых станций 1xEV-DO	R&S®FSV-K84	1310.8803.02
Анализ сигналов WLAN IEEE 802.11a/b/g/j	R&S®FSV-K91	1310.8903.02
Анализ сигналов WLAN IEEE 802.11n	R&S®FSV-K91n	1310.9468.02
Анализ сигналов WiMAX IEEE 802.16e OFDM/OFDMA	R&S®FSV-K93	1310.8955.02
Анализ сигналов абонентских устройств 1xEV-DO	R&S®FSV-K85	1310.8773.02
Анализ сигналов базовых станций EUTRA/LTE (DL)	R&S®FSV-K100	1310.9151.02
Анализ сигналов абонентских устройств EUTRA/LTE (UL)	R&S®FSV-K101	1310.9200.02
Анализ нисходящих MIMO-сигналов EUTRA/LTE	R&S®FSV-K102	1310.9151.02
Анализ нисходящих сигналов EUTRA/LTE TDD	R&S®FSV-K104	1309.9774.02
Анализ восходящих сигналов EUTRA/LTE TDD	R&S®FSV-K105	1309.9780.02
ПО для анализа сигналов на внешнем ПК		
ПО для векторного анализа сигналов OFDM с помощью анализатора сигналов R&S®FSQ FSG, FSV или FSUP	R&S®FS-K96	1310.0202.06
ПО для векторного анализа сигналов OFDM с помощью ПК	R&S®FS-K96PC	1310.0219.06
Модернизация опции FS-K96 до FS-K96PC	R&S®FS-K96U	1310.0225.06
ПО для измерения электромагнитных помех	R&S®ES-SCAN	1308.9270.02
ПО для анализа искажений	R&S®FS-K130PC	1310.0090.06
Принадлежности		
Гармонический смеситель для анализаторов R&S®FSP/FSU/ FSQ/FSUP/FSV	R&S®FS-Z60/ R&S®FS-Z75/ R&S®FS-Z90/ R&S®FS-Z110	1089.0799.02 1089.0847.02 1089.0899.02 1089.0976.04
Блок когерентности для измерений фазовой когерентности (включает управляющее ПО R&S®FS-Z10)	R&S®FS-Z10	1171.6509.02