



HT70

Детектор-индикатор опасного напряжения HT70, HT20

- Индикатор фазного напряжения в диапазоне 100...1000В
- Тестер контроля последовательности чередования фаз (HT70)
- Тестер совпадения фаз в различных силовых цепях (HT70)
- Рабочая частота: 50/60Гц
- 2-х цветный светодиод (LED- красный/зеленый) + зуммер для звуковой индикации результата тестирования
- Светодиодный фонарик (HT20)
- Безопасность: IEC/EN61010-1, 1000В (кат IV), с двойной изоляцией
- Уровень загрязнения: 2 класс
- Ресурс источников питания: >9000 тестов
- Автовывключение питания – через 5 мин
- Карманный держатель (зажим-клипса)

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	HT70	HT20
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Диапазон рабочих напряжений	100 ... 1000 В	
	Визуальный индикатор наличия фазы	Светодиод повышенной интенсивности свечения красного цвета	
	Визуальный индикатор последовательности и совпадения фаз	2-х цветный светодиод (красный/зеленый)	-
	Акустический индикатор наличия фазы	Вариационный электронный зуммер-извещатель	
	Фонарик	-	Светодиод яркого свечения
	Условия эксплуатации	-10 °С ... 50 °С	
	Источник питания	1,5 В x 2 (тип ААА)	
	Габаритные размеры	160 x 26 x 20мм	
	Масса	48 г	
	Комплект поставки	Батарея (2), руководство по эксплуатации	