

AL-24-5: 2 изм. провода + 2 зажима



Щупы: диам. 2 мм, дл. 17 мм, резьба; провод: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 0,8 м; коннекторы: подпруж. "банан" "папа" изгиб 90°, изол. оболочка; зажимы: "крокодил" в мягк. изол. оболочке, хват 12 мм; цвета: красный, чёрный

AL-30: 2 изм. провода



Щуп: латунь, подпруж. диам. 4 мм, сдвижная изоляц. шторка; зажим: "крокодил" хват 35 мм; провод: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 1 м; коннекторы: "банан", с изоляц. сдвижной шторкой, подпруж. "папа"; цвета: зелёный, чёрный

AL-34WB



Комплект изм. проводов для 4-х проводного измерения сопротивления: 4 «банана» на 2 мощных клещевых зажимах типа «крокодил»/ тип "Кельвин"). Длина кабеля 1 м, материал ПВХ, диаметр коннекторов 4 мм.

A22C (2 зажима)



Зажим: 98 x 41 мм. Рабочая часть: тип «крокодил»; макс. раскрыт 20 мм. Коннектор: под щуп 4 мм типа TEL-AL28-3 (4), в изоляции. Цвета: красный, чёрный.

A23C (2 зажима)



Зажим: 98 x 41 мм. Рабочая часть: тип «крокодил»; макс. раскрыт 20 мм. Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции. Цвета зажимов: красный, чёрный.

A24C (2 зажима)



Зажим: 98 x 41 мм. Рабочая часть: тип «крокодил»; макс. раскрыт 20 мм. Коннектор: под щуп с резьбой типа TEL-AL28-5 (6), в изоляции. Цвета зажимов: красный, чёрный.

A25C (2 зажима)



Зажим: 80 x 36 мм. Рабочая часть: тип «крокодил»; макс. раскрыт 30 мм; полукруглые губки. Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции. Цвета зажимов: красный, чёрный.

ALS-2C



Линейный разделитель перем. тока. Безразрывное измерение силы тока токоизмерительными клещами в силовых кабелях до 10 А/250 В. Разъёмы 4 мм для подключения вольтметра.

AL-28-1 (2 изм. провода)



Щуп: 2 мм твердосплавный. Коннектор: 4 мм изолированный типа «банан» папа (с изгибом 90 градусов), с двойной изоляцией, подпружиненный. Длина провода 1,1 м.

AL-28-3 (2 изм. провода)



Щуп: 4 мм подпружиненный. Коннектор: 4 мм изолированный типа «банан» папа (с изгибом 90 градусов), с двойной изоляцией, подпружиненный. Длина провода 1,1 м.

AL-28-5



Щуп: 2 мм твердосплавный с резьбой. Коннектор: 4 мм изолированный типа «банан» папа (с изгибом 90 градусов), с двойной изоляцией, подпружиненный. Длина провода 1,1 м.

AL-34: 3 изм. провода



Зажимы: "крокодил" хват 35 мм; провод: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 0,5 м; коннекторы: подпруж. "банан" "папа" изгиб 90°, изол. оболочка; цв.: жёлт., красн., зелёный

TEL-4136C: 1 изм. 4 провод. кабель



Зажимы: "крокодил" тип "Кельвин"; провод: силикон. изоляция, длина 0,5 м; коннекторы: подпружиненный "банан" 4 мм

AL-58: 1 изм. провод



Щуп: подпруж. "банан" "папа", изол. сдвижная оболочка; красный провод: силиконовая изоляция 2,5 м; коннектор: подпруж. "банан" в изолир. оболочке с дополнительным отводом для гнезда "Guard" (зелёный). Выход: max DC 15 кВ, 5 мА, (кат I). Только для использования совместно с изм. сопротивления изоляции

AL-34: 3 изм. провода



Комплект: 3 провода: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 15 / 10 / 5 м; коннекторы: подпруж. "банан" "папа" изгиб 90°, изол. оболочка; цвета: жёлтый, красный, зелёный; Зажимы: "крокодил" хват 35 мм