

APPA 516C, APPA 516D (мультиметр цифровой)



- Измерение переменного (AC, AC+DC) и постоянного (DC) напряжения до 1000В, переменного и постоянного тока до 10А, частоты до 60 МГц, ёмкости до 60 мФ, сопротивления до 60 МОм, тест целостности цепи (прозвонка), проверка диода (p-n), измерение температуры
- Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы (TRMS)
- Базовая погрешность (DCV): $\pm 0,03\%$
- Макс. разрешение : 1мкВ/ 10 нА/10 мОм/ 1 мГц/ 0,1пФ/ 0,1 °С
- Вход «mA/ μ A» для слабых измерений (0...600 mA)
- Измерения тока теплы (LOOP): диапазон «4-20 mA» (индикация в %)
- Внутренний таймер: часы (чч:мм), календарь (дд:мм:гггг)
- Регистрация Min/ Max/ AVG (с метками времени), пиковых значений / Peak (от 1 мс), REL измерения (Δ -изм - абс. и % значения)
- Цв. графический ЖКИ (60.000, 3 изм./с), линейная шкала (61 сегмент)
- Удержание (HOLD/ AutoHOLD), фильтр НЧ (LPF), режим LoZ
- Радиointерфейс Bluetooth (ver. 4.0) – только **APPA 516D**
- Поддержка моб. устройств на базе Android/ iOS (планшет, смартфон): установка бесплатного приложения [App software](#) с реализацией функций «Мультиметр»: измеритель, регистратор данных до 10.000 отсчетов (CSV) в собственную память, отображение в табличном виде или тренд (график), голосовое управление и др. – **только APPA 516D**
- Беспроводное подключение к ПК с помощью ПО [OWON Multimeter BLE4.0*](#) software (в свободном доступе) для импорта отсчетов регистрации и передачи данных – только **APPA 516D**
- Батарейное питание (3x1,5В AAA), автовыключение (APO)
- Безопасность кат. IV 600 В/ кат. III 1000 В
- Сигнализация об ошибке коммутации на входе (Mis-Lead Alert)

ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80%,			APPA 516C	APPA 516D
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (DCV)	Пределы измерений	mВ	60/ 600 мВ	
		В	6/ 60/ 600/ 1000 В	
	Макс. разрешение	mВ	1/ 10 мкВ	
		В	0,1/ 1 / 10/ 100 мВ	
	Погрешность изм.		$\pm (0,03 \% + 5 \text{ е.м.р.}) \dots \pm (0,15 \% + 20 \text{ е.м.р.})$	
	Входной импеданс		>10 МОм	
Защита входа		1000 Впост.; ~1000 Вскз		
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ACV)	Пределы измерений	mВ	600мВ	
		В	6/ 60/ 600/ 1000 В	
	Макс. разрешение	mВ	10 мкВ	
		В	0,1/ 1 / 10/ 100 мВ	
	Погрешность изм.		$\pm (0,4 \% + 40 \text{ е.м.р.}) \dots \pm (5 \% + 40 \text{ е.м.р.})$	
	Раб. полоса частот		40 Гц...100 кГц	
Входной импеданс		> 10 МОм		
Защита входа		1000 Впост.; ~1000 Вскз		
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (AC + DC)	Пределы измерений		6/ 60/ 600/ 1000В	
	Макс. разрешение		0,1/ 1 / 10/ 100 мВ	
	Погрешность изм.		$\pm (0,8 \% + 70 \text{ е.м.р.}) \dots \pm (5 \% + 70 \text{ е.м.р.})$	
ПОСТОЯННЫЙ ТОК (DCA)	Пределы измерений		600 мкА/ 6 / 60 /600 mA/ 6/ 10 A*	
	Макс. разрешение		0,01/ 0,1/ 1 /10/ 100 мкА / 1mA	
	Погрешность изм.		$\pm (0,2 \% + 10 \text{ е.м.р.}) \dots \pm (1 \% + 10 \text{ е.м.р.})$	
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (ACA)	Пределы измерений		600 мкА/ 6 / 60 /600 mA/ 6/ 10 A*	
	Макс. разрешение		0,01/ 0,1/ 1 /10/ 100 мкА / 1mA	
	Погрешность изм.		$\pm (0,5 \% + 30 \text{ е.м.р.}) \dots \pm (1 \% + 30 \text{ е.м.р.})$	
ЧАСТОТА (HZ%) (для СЛАБОТОЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГНАЛОВ)	Диапазон измерений		0,001 Гц.... 60 МГц	
	Погрешность изм.		$\pm (0,02 \% + 6 \text{ е.м.р.})$	
	Макс. разрешение		0,001 Гц ... 0,001 МГц	
	Чувствительность		$\geq 1\text{Вскз}$ при коэф. заполнения 20-80% и $f < 100\text{кГц}$; $\geq 3\text{Вскз}$ при коэф. заполнения 20-80% и $f > 100\text{кГц}$	

КОЭФ. ЗАПОЛНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ (DUTY%)	Диапазон измерений	10...90% (10 Гц...2 кГц)	
	Макс. разрешение	±0,01%	
	Погрешность	± (1,2 % + 30 е.м.р.)	
ИЗМЕРЕНИЕ ТОКОВОЙ ПЕТЛИ (LOOP)	Диапазон тока	4-20 мА	
	Индикация тока в %	0мА = -25%, 4мА = 0%, 20мА = 100% и 24мА = 125%	
СОПРОТИВЛЕНИЕ (R)	Пределы измерений	600 Ом/ 6 кОм/ 60 кОм/ 600 кОм/ 6 МОм / 60 МОм	
	Макс. разрешение	0,01 / 0,1 / 1 / 10 / 100 Ом/ 1 кОм	
	Погрешность	± (0,2 % + 5 е.м.р.)... ± (1,2 % + 5 е.м.р.)	
ПРОЗВОН ЦЕПИ	Пороговое значение	< 100 Ом (регулируемый)	
	Макс. разрешение	0,1 Ом	
	Напряжение / ток	U _{xx} <3,2 В (ток 1 мА)	
ИЗМЕРЕНИЕ LOZ (ДИАП. F 45 ГЦ – 1 КГЦ)	Диапазон	6/ 60/ 600/ 1000В	
	Макс. разрешение	0,1/ 1 / 10/ 100 мВ	
	Погрешность	± (2,0 % + 3 е.м.р.)	
ЕМКОСТЬ (C)	Пределы измерений	6 нФ...60 мФ	
	Макс. разрешение	0,001нФ ... 0,001мФ	
	Погрешность	± (2 % + 20 е.м.р.)... ± (5 % + 20 е.м.р.)	
ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Диапазон изм.	-40 °C до +1000 °C	
	Макс. разрешение	0,1 °C	
	Погрешность	± (1,0 % + 20 е.м.р.) ... ± 2,5 %	
	Термопара (тип)	К	
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Измерение ср. кв. зн.	Сигнал произвольной формы (TrueRMS)	
	ЖК-индикатор	Цветной графический (IPS-матрица), диаг. 7 см	
	Макс. индикация	«60.000»	
	Линейная шкала	61 сегмент (масштаб макс. индикации «3000»)	
	Беспроводной радио/интерфейс (BLE)	нет	Bluetooth (ver. 4.0) с поддержкой ПО OWON Multimeter BLE4.0*
	Объем регистратора	нет	10.000 (offline) зависит от памяти мобильного устройства (online) при активации Bluetooth
	Автовыключение (APOff)	5...30 мин (зав. уст. 10 мин, реж. блокировки автовыключения)	
	Источник питания	1,5В x3 шт (тип ААА)	
	Условия эксплуатации	Температура: 5°C...+40 °C; отн. влажность: не более 80 %	
	Габаритные размеры	200×91×43 мм	
Масса	ок. 430 г (с батареями)		

* - измерение силы тока **10А** в течение ≤ 15 с (с паузой измерений между каждым тестом 10 мин.)

Выбор режима индикации ЖКИ (2 типа):



APPA 516C, APPA 516D



Изм. провода



т/пара (К-типа)



в зав. от поставки



Тканевая сумка



Мультиметр цифровой
мультиметр
функциональность по эксплуатации



РЭ